| | | |
|---|---|---|
| | **HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (MATERIAL SAFETY DATA SHEET)**<br>En cumplimiento con:<br>**NCh** 2245/2021<br>**Ds** 57/2022 | **Código:** R-ODEGE-010<br>**Versión:** 01<br>**Aprobado:** JEFE DE DESARROLLO<br>**Fecha:** 12-12-2024 |

# IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO
# FAST LATEX AMARILLO

## SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

| | |
|---|---|
| **Código del producto** | 82A3320001 |
| **Usos recomendados** | Pintura para interiores y exteriores. |
| **Restricciones de uso** | No debe ser usado en ambientes cerrados. |
| **Nombre del proveedor** | Pinturas Tricolor S.A. |
| **Dirección del proveedor** | Pinturas Tricolor S.A.<br>Limache 3600 El Salto, Viña del Mar. Casilla 22-D |
| **Número de teléfono del proveedor** | 6008225000 |
| **Número de teléfono de emergencia en Chile (CITUC)** | (56) (2) 26353800 (Chile) |
| **Número de teléfono para información de toxicología en Chile** | (56) (2) 2473600 24 Hrs (Chile) |
| **Información del fabricante** | Pinturas Tricolor S.A.<br>Limache 3600 El Salto, Viña del Mar. Casilla 22-D |
| **Dirección electrónica del proveedor** | sac@tricolor.cl |

## SECCION 2: IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

| | |
|---|---|
| **Clasificación según NCh382** | No aplica |
| **Distintivo según NCh2190** | No aplica |
| **Clasificación según SGA (GHS)** | **Toxicidad aguda por ingestión –** Categoría 4<br>**Peligro por Aspiración –** Categoría 2<br>**Sensibilización Cutánea –** Categoría 1<br>**Peligro a largo plazo para el medio ambiente Acuático –**Categoría 3 |
| **Etiqueta SGA** |  |
| **Palabra de Advertencia SGA** | **Atención** |
| **Descripción de Peligro/Salud/Medio Ambiente SGA** | **H302** Nocivo en caso de ingestión<br>**H305** Puede ser nocivo en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.<br>**H317** Puede provocar una reacción cutánea alérgica.<br>**H412** Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |

## IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO
## FAST LATEX AMARILLO

| | |
|---|---|
| **Consejos de Prudencia de Prevención SGA** | **P102** Mantener fuera del alcance de los niños.<br>**P261** Evitar respirar polvos, humos, gases, nieblas, vapores y aerosoles.<br>**P264** Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.<br>**P270** No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.<br>**P272** La ropa de trabajo contaminada, no debe salir del lugar de trabajo.<br>**P273** No dispersar en el medio ambiente.<br>**P280** Usar guantes de protección. |
| **Consejos de Prudencia de Intervención SGA** | **P301+P316 EN CASO DE INGESTION:** Buscar inmediatamente ayuda de Emergencia.<br>**P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Lavar con abundante agua.<br>**P308+P313 EN CASO DE EXPOSICION DEMOSTRADA O SUPUESTA:** Consultar con un médico.<br>**P330** Enjuagarse la boca.<br>**P331** No provocar el vómito.<br>**P321** Tratamiento específico.<br>**P333+P317** En caso de irritación cutánea o sarpullido: buscar ayuda medica<br>**P362+P364** Quitar la ropa contaminada y lavar antes de volver a usar.<br>**P391** Recoger los vertidos. |
| **Consejos de Prudencia para el Almacenamiento SGA** | **P405** Guardar bajo llave. |
| **Consejos de Prudencia para la Eliminación SGA** | **P501** Eliminar el contenido y/o el recipiente conforme en lo dispuesto en el decreto supremo n°148 de legislación chilena |
| **Señal de seguridad según NCh1411/4** |  |
| **Clasificación específica** | No aplica |
| **Distintivo específico** | No aplica |

## IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO
## FAST LATEX AMARILLO

| | |
|---|---|
| **Descripción de peligros** | • **Contacto con los ojos:** La sobre exposición puede causar irritación a los ojos.<br>• **Inhalación:** No emite vapores, No existe evidencia.<br>• **Contacto con la piel:** La sobreexposición puede causar irritación a la piel (dermatitis).<br>• **Ingestión:** Bajo orden de toxicidad.<br>• **Síntomas y signos de sobre exposición:** Irritación en la piel y ojos.<br>• **Condiciones médicas agravadas por la sobre exposición:** No aplica.<br>• **Efectos de sobre exposición aguda por una vez:** No produce.<br>• **Peligros para el medio ambiente:** El producto puede formar una película sobre la superficie del agua e impedir el intercambio de oxígeno.<br>• **Peligros especiales del producto:** No tiene. |
| **Descripción de peligros específicos** | • No existe información concluyente. |
| **Otros peligros** | • No existe información concluyente. |




| CLASIFICACIÓN HMIS | |
|---|---|
| SALUD | PELIGROSO |
| INFLAMABILIDAD | NO INFLAMABLE |
| REACTIVIDAD | ESTABLE |
| CASOS ESPECIALES | NO APLICA |

## IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO
## FAST LATEX AMARILLO

## SECCION 3: COMPOSICION / INFORMACION DE LOS COMPONENTES

**Caracterización Química:** Mezclas

**Descripción:** Mezcla formada por las sub-sustancias especificadas como adiciones peligrosas:

**Componentes Peligrosos:**

| | Componente 1 | Componente 2 | Componente 3 |
|---|---|---|---|
| **Denominación Química Sistemática** | 2-Amino-2-Metil-1-Propanol | 5-Cloro-2-Metil-2HIzotioazol-3-ona | Metil-1-((Butilamino)Carbonil)-2-bencimidazol |
| **Nombre Común o genérico** | Base 95 | Clorometilisotiazolinona | carbendazim |
| **Rango de Concentración %** | 0,1% | 0,5% | 0,5% |
| **N° CAS** | 124-68-5 | 26172-55-4 | 10605-21-7 |
| **Frases de Riesgos** | H315 - H319 – H332 – H302 | H301 – H311 – H331 – H314 – H400 – H410 | H302 – H315– H319 – H332 – H412 |

## SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS

Si hay ingestión, irritación o algún tipo de sobre exposición o síntomas de sobre exposición ocurre durante o persiste después del uso de este producto, contáctese al hospital de emergencias inmediatamente, tener disponible la hoja de seguridad.

| | |
|---|---|
| **Inhalación** | • No emite vapores. |
| **Contacto con la piel** | • **Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes**: irritación enrojecimiento<br>• Lave con jabón (glicerina) y abundante agua, remueva la ropa contaminada. |
| **Contacto con los ojos** | • **Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:** dolor o irritación lagrimeo enrojecimiento.<br>• Lave con abundante agua potable por 15 minutos. Si la irritación persiste consulte un médico. |
| **Ingestión** | • Consultar inmediatamente al médico. Llevar la HDS,<br>• No provocar vomito. |
| **Efectos agudos previstos** | • No disponible. |
| **Efectos retardados previstos** | • No disponible. |
| **Síntomas/efectos más importantes** | • No disponible. |
| **Protección de quienes brindan los primeros auxilios.** | • En lo posible usar guantes de procedimiento. |
| **Notas especiales para un médico tratante** | • Llevar la Hoja de Datos de Seguridad |

## IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO
## FAST LATEX AMARILLO

## SECCION 5: MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA INCENDIOS

| | |
|---|---|
| **Agentes de extinción** | • Usar Extintores AFFF tipo B de espuma, polvo químico seco o CO2. |
| **Agentes de extinción inapropiados** | • Producto **No inflamable**, usar agua en forma de chorro. |
| **Productos que se forman en la combustión y degradación térmica** | • No disponible. |
| **Peligros específicos asociados** | • No disponible. |
| **Métodos específicos de extinción** | • Abanicar sobre el producto. |
| **Precauciones para el personal de emergencia y/o los bomberos** | • Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo ERA con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. |

## SECCION 6: MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

| | |
|---|---|
| **Precauciones personales** | • No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.<br>• Evacuar los alrededores.<br>• No deje que entre el personal innecesario y sin protección.<br>• No toque o camine sobre el material derramado. |
| **Equipo de protección** | • Buzo tipo celulosa, guantes de nitrilo-butilo, botas de goma, llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado.<br>• Siempre Llevar puestos equipos de protección personal adecuados. |
| **Procedimientos de emergencia** | • En caso de derrame o fuga pequeña, retirar el envase o envases comprometido.<br>• Absorber el vertido con arena o material para tal efecto.<br>• En caso de un gran derrame, aleje el personal innecesario.<br>• Evite que los derrames lleguen a las alcantarillas. |
| **Precauciones medioambientales** | • Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas.<br>• Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire). |
| **Métodos y materiales de contención, confinamiento y/o abatimiento** | • Absorber en arena u otro material inerte. Recolectar el material y disponer en un contenedor hermético para su posterior eliminación (ver sección 13).<br>• Derrame grande: Recoger y guardar la mayor cantidad posible de líquido.<br>• Controlar los vertidos utilizando materiales absorbentes o impermeables como arena o limo para su posterior eliminación.<br>• Las capas de suelo que hayan sido contaminadas deben ser eliminadas como producto peligroso para el medio ambiente. |
| **Métodos y materiales de limpieza** | • Use material absorbente e incombustible. Lo dispuesto por el DS N° 148. |
| **Recuperación** | • El material recuperado debe ser eliminado. |
| **Neutralización** | • No requiere. |

## IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO FAST LATEX AMARILLO

| | |
|---|---|
| **Disposición final** | • Disponer como residuo peligroso como lo indica DS N°148. |
| **Medidas adicionales de prevención de desastres** | • Proveer de la máxima ventilación.<br>• Recoger el material derramado con arena, vermiculita u otro material absorbente no combustible y colocarlos en contenedores limpios y vacíos para su disposición final.<br>• Sólo el material derramado y el absorbente deben colocarse en los contenedores. |

## SECCION 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

### MANIPULACIÓN

| | |
|---|---|
| **Precauciones para la manipulación segura** | • Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).<br>• No respire los vapores o nieblas.<br>• No ingerir. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Use sólo con ventilación adecuada.<br>• Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado.<br>• No entre en áreas de almacenamiento y espacios cerrados a menos que estén ventilados adecuadamente. Los recipientes deben estar en la superficie del suelo cuando se va a verter.<br>• Mantenga el área en orden y aseada. |
| **Medidas operacionales y técnicas** | • Almacenar en áreas limpias, frías y bien ventiladas; almacenar en áreas lejos del calor, intemperie y agentes oxidantes.<br>• Temperatura de almacenamiento: 5 hasta 25°C.<br>• Almacenar en un lugar seco, no expuesto a luz directa y alejado de fuentes de calor, separado de materiales incompatibles, comida y bebidas.<br>• Tener cuidado con los vehículos estacionados al sol con productos en su interior ya que puede producirse aumento de presión con salida de producto por la tapa.<br>• No almacenar en envases sin etiquetas.<br>• Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantener en posición vertical para evitar derrames. |
| **Otras precauciones** | • Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Utilizar herramientas anti-chispas, proveer para el trasvasije un cable de interconexión para disipar las chispas estáticas. |
| **Prevención del contacto** | • Agentes oxidantes enérgicos, ácidos y bases fuertes. |

### ALMACENAMIENTO

| | |
|---|---|
| **Condiciones para el almacenamiento seguro** | • Conservar de acuerdo con las normas locales.<br>• Almacenar en un área separada, homologada, Áreas limpias, frías y bien ventilada. |
| **Medidas técnicas** | • Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizar ninguna recomendación especial en cuanto a los usos de este producto intermedio. |
| **Sustancias y mezclas incompatibles** | • No aplica. |
| **Material de envase y/o embalaje** | • Plástico o Latón. |

## SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL

**Concentración máxima permisible**

| MATERIAL | NUMERO CAS | TLV-TWA, ppm (*) | TLV-TWA, mg/m³ (*) | TLV-STEL, ppm (**) | TLV-STEL, mg/m³ (**) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-Amino-2-Metil-1-Propanol | 124-68-5 | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información |
| 5-Cloro-2-Metil-4-Isotiazolin-3-ona. | 78-93-3 | 175 | 516 | 300 | 885 |
| Metil-1-((Butilamino)Carbonil)-2-bencimidazol | 17804-35-2 | Sin Información | 0,9 | Sin Información | Sin Información |

(*) TLV-TWA: Valor Límite Permisible-Media Ponderada en el Tiempo. Representa las condiciones en las cuales la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos 8 horas diarias y 40 horas semanales durante toda su vida laboral, sin sufrir efectos adversos a su salud.

(**) TLV-STEL: Valor Límite Permisible-Exposición de Corta Duración. El TLV-STEL no debe ser superado por ninguna STEL a lo largo de la jornada laboral. Para aquellos agentes químicos que tienen efectos agudos reconocidos pero cuyos principales efectos tóxicos son de naturaleza crónica, el TLV-STEL constituye un complemento del TLV-TWA y, por tanto, la exposición a estos agentes se valorará vinculando ambos límites. Las exposiciones por encima del TLV-TW hasta el valor STEL no deben tener una duración superior a 15 minutos ni repetirse más de cuatro veces al día. Debe haber por lo menos un período de 60 minutos entre exposiciones sucesivas de este rango.

**Elementos de protección personal**

| | |
|---|---|
| **Protección respiratoria** | • Si la exposición va a ser breve o de poca intensidad, colocarse una máscara respiratoria.<br>• Para una exposición más intensa o de mayor duración, usar un aparato de respiración autónomo. |
| **Protección de manos** | • Use guantes de neopreno o nitrilo butilo. |
| **Protección de ojos** | • Usar equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas Usar lentes contra salpicadura de productos químicos cuando haya la posibilidad de exposición a salpicaduras, material particulado. |
| **Protección de la piel y el cuerpo** | • Usar ropa protectora para prevenir el contacto con la piel. Durante la preparación usar guantes impermeables. |
| **Medidas de ingeniería para reducción de exposición** | • Contemplar uso de EPP y equipos adecuados en la utilización del producto.<br>• Una buena ventilación debe ser suficiente para controlar los niveles de las partículas en el aire.<br>• Se recomienda un sistema de ventilación de escape local y/o general para mantener la exposición del trabajador por debajo de los limites permisibles.<br>• Se prefiere una ventilación de escape local debido a que se puede controlar la emisión de vapores o roció en su fuente, evitando la dispersión en las áreas de trabajo general. |

## IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO
## FAST LATEX AMARILLO

## SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

| | |
|---|---|
| **Estado físico** | Liquido. |
| **Forma en que se presenta** | Liquido. |
| **Color** | Amarillo. |
| **Olor** | Característico. |
| **pH** | 8 – 9 |
| **Concentración** | 45 - 50% de solidos |
| **Punto de fusión/punto de congelamiento** | No Aplica |
| **Punto de ebullición, punto inicial de ebullición y rango de ebullición** | Sin Información |
| **Punto de inflamación** | Sin Información |
| **Límite inferior de inflamabilidad** | Sin Información |
| **Límite superior de inflamabilidad** | Sin Información |
| **Presión de vapor a 20°C** | 6,7 mbar |
| **Densidad relativa del vapor (aire = 1)** | 3,67 |
| **Densidad a 20°C** | 1,39 - 1,80 gr/ml |
| **Solubilidad(es)** | Soluble en Agua |
| **Coeficiente de partición n-octanol/agua** | No Aplica |
| **Temperatura de autoignición** | No Aplica |
| **Temperatura de descomposición** | No Aplica |
| **Umbral de olor** | No Aplica |
| **Tasa de evaporación** | 00.36 |
| **Inflamabilidad** | Producto **No** Inflamable |
| **Viscosidad UK** | 90 - 110 UK. |

## IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO
## FAST LATEX AMARILLO

## SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

| | |
|---|---|
| **Estabilidad química** | • Este producto es normalmente estable bajo condiciones normales |
| **Condiciones que se deben evitar** | • No Establecido. |
| **Reacciones peligrosas** | • No Tiene. |
| **Materiales incompatibles** | • No Aplica. |
| **Productos de descomposición peligrosos** | • No existe Información concluyente. |

## SECCION 11: INFORMACIÓN TOXICOLOGICAS

**Toxicidad aguda (LD50 y LC50):** Baja (LD50 Y LC50)

| **Componente** | **LD50** | **LC50** |
|---|---|---|
| 2-Amino-2-Metil-1-Propanol (BASE 95). | >2000 mg/kg (rata) Oral y Dérmica | No disponible |
| 5-Cloro-2-Metil-4-Isotiazolin-3-ona. | >3600 mg/kg (rata) Oral y Dérmica | >0.33 mg/L (rata 4 hrs) |
| Metil-1-((Butilamino)Carbonil)-2-bencimidazol. | >5000 mg/kg (rata) Oral y Dérmica | >2 mg/L (rata 4 hrs) |

| | |
|---|---|
| **Irritación corrosión cutánea** | • Irritación de la piel, en casos extremos. |
| **Toxicidad reproductiva** | • No está clasificado como tóxico para el desarrollo. |
| **Lesiones oculares graves/irritación ocular** | • Irritación en ojos. |
| **Sensibilización respiratoria o cutánea** | • No se produce. |
| **Mutagenicidad de células reproductoras/*in vitro*** | • No mutagénico. |
| **Carcinogenicidad** | • No está clasificado como cancerígeno. |
| **Toxicidad específica en órganos particulares - exposición única** | • Sin Información. |
| **Toxicidad específica en órganos particulares - exposiciones repetidas** | • La aspiración a los pulmones cuando se traga vomito puede causar neumonía química que puede ser fatal. |
| **Peligro de inhalación** | • No Aplica. |
| **Toxicocinética** | • No Aplica. |
| **Metabolismo** | • No Aplica. |
| **Distribución** | • No Aplica. |
| **Patogenicidad e infecciosidad aguda (oral; dérmica e inhalatoria)** | • No Aplica. |
| **Disrupción endocrina** | • No Aplica. |
| **Neurotoxicidad** | • No Aplica. |
| **Inmuno-toxicidad** | • No Aplica. |
| **Síntomas relacionados”** | • No Aplica. |

## SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA

| Componente Químico | EC (Concentración Efectiva, EC50) | IC (Concentración Inhibitoria, IC50) | LC (Concentración Letal, LC50) |
|---|---|---|---|
| 2-Amino-2-Metil-1-Propanol (BASE 95) | No disponible o no reportado explícitamente. | No disponible o no reportado explícitamente | Aproximadamente 1600 mg/L (Daphnia, 48 h) |
| 5-Cloro-2-Metil-4-Isotiazolin-3-ona (CMIT) | Aproximadamente 0.1-0.5 mg/L (Daphnia). | No disponible o no reportado explícitamente | Aproximadamente 0.14 mg/L (Oncorhynchus mykiss, 96 h) |
| Metil-1-((Butilamino)Carbonil)-2-bencimidazol | No disponible o no reportado explícitamente. | No disponible o no reportado explícitamente | No disponible o no reportado explícitamente |

| | |
|---|---|
| **Persistencia y degradabilidad** | • Es degradable en el mediano plazo, tiene baja persistencia en el medio ambiente. |
| **Potencial bio-acumulativo** | • Producto **No** es Bio-acumulable, no contiene productos químicos persistentes. |
| **Movilidad en suelo** | • El látex base agua puede infiltrarse en el suelo y contaminar aguas subterráneas; evitar derrames. |

## SECCION 13: INFORMACION SOBRE LA DISPOSICION FINAL

| | |
|---|---|
| **Residuos** | • Evite que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra(suelos).<br>• No contamine los estanques, cursos de agua o zanjas con el producto químico o el contenedor utilizado.<br>• Envíese a una compañía autorizada para la gestión de residuos. |
| **Envase y embalaje contaminados** | • Los restos de productos, envases y material contaminados deben ser dispuestos de acuerdo con la legislación vigente (DS N°148), en lugares autorizados para ellos, deben ser tratados de acuerdo con su naturaleza (recuperación y/o incineración). |
| **Material contaminado** | • Los restos de producto, envases y material contaminado deben ser dispuestos de acuerdo con la legislación vigente (DS N°148). |

## IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO
## FAST LATEX AMARILLO

## SECCION 14: INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

| | Terrestre | Marítima | Aérea |
|---|---|---|---|
| **Regulaciones** | DS N°298 | Código IMDG | IATO/IATA |
| **N° N.U** | No Aplica. | No Aplica. | No Aplica. |
| **Designación oficial de transporte** | No Aplica. | No Aplica. | No Aplica. |
| **Clasificación de peligros primario** | No Aplica. | No Aplica. | No Aplica. |
| **Clasificación de peligros secundarios** | No Aplica. | No Aplica. | No Aplica. |
| **Grupo de embalaje/envases** | No Aplica. | No Aplica. | No Aplica. |
| **Peligros ambientales** | Evitar que llegue derrame a napas subterráneas | Contaminación Acuática | No Aplica. |
| **Precauciones especiales** | No Aplica. | No Aplica. | No Aplica. |

## SECCION 15: INFORMACIÓN REGULATORIA

| | |
|---|---|
| **Regulaciones nacionales** | **Decreto Supremo N°594** "Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. |
| | **Decreto Supremo N°148** "Reglamento sanitarios sobre manejo de residuos peligrosos". |
| | **Decreto N°298** "Reglamenta transporte de cargas peligrosas por calles y caminos". |
| | **Decreto Supremo N°57** "Aprueba el Reglamento de Clasificación, Etiquetado y Notificación se sustancias químicas y mezclas peligrosas." |
| | **NCh382** "Sustancias peligrosas-Clasificación general" |
| | **NCh2245/2021** "Hojas de datos de seguridad para productos químicos" |
| | **NCh1411/4 Of.2001** Prevención de riesgos-Parte 4: Señales de seguridad para la identificación de riesgos de materiales |
| | **NCh2190** "Transporte de sustancias peligrosas- Distintivos para identificación de riesgos" |
| **Regulaciones internacionales** | **SGA -** Sistema global armonizado<br>**GRE - EE. UU.:** Guía de Respuesta en caso de Emergencia<br>**CODIGO IMDG -** Código internacional de mercancías peligrosas<br>**IATA/IATO -** Código de Transporte aéreo |

*"El receptor debe verificar la posible existencia de regulaciones locales aplicables al producto"*

## IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO
## FAST LATEX AMARILLO

### SECCION 16: OTRAS INFORMACIONES

**Sistema de Clasificación de peligro**

Sistema de evaluación: 0 = mínimo, 1= ligero, 2= moderado, 3= serio, 4= severo, * = crónico HMIS= Hazardous Material Identification System; NFPA= National Fire Protection Association.
El manejo adecuado de este producto requiere que toda la información de las HDS sea evaluada para ambientes de trabajo específicos y condiciones de uso.

**Fuente de información**

Los datos consignados en esta "Hoja de Datos de Seguridad" fueron obtenidos de fuentes confiables. Sin embargo, estas se entregan sin garantía expresa o implícita respecto de su exactitud o corrección. Las opiniones expresadas en esta hoja informativa son de profesionales capacitados, y la información que se entrega es la conocida actualmente sobre la materia.
Considerando que el uso de esta información y de los productos está fuera de nuestro control, Pinturas Tricolor S.A. no asume responsabilidad alguna por este concepto. Determinar, establecer y ejecutar las condiciones de uso seguro del producto es obligación del usuario.

| | |
|---|---|
| **Abreviaturas y acrónimos** | **LC**: Concentración Letal |
| | **LD**: Dosis Letal |
| | **Of.**: Oficial |

| | |
|---|---|
| **Referencias** | NCh. 2245/2021<br>**Decreto Supremo N°57** "Aprueba el Reglamento de Clasificación, Etiquetado y Notificación se sustancias químicas y mezclas peligrosas."<br>Ficha Internacional de Seguridad Química (INSHT)<br>Guia de respuestas a emergencias Canutec Ergo 2024 |
| **Control de cambios** | |
| **Preparación y revisión** | B.S.C./C.L.C |
| **Fecha de creación** | 13-12-2024 |
| **Fecha de próxima revisión** | 13-12-2025 |