Látex antihongos

Mate



82A3

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Recubrimiento acuoso, formulado a base de emulsiones acrílicas modificadas, aditivos y pigmentos selectos, que le confieren a la película seca buen poder cubriente y destacable actividad antifúngica, inhibiendo el crecimiento de hongos y algas.

USOS RECOMENDADOS

Látex antihongos Fast, está diseñado para aplicarse en interiores o exteriores de recintos, sobre superficies de estuco, albañilería, hormigón, ladrillo, yeso, y superficies previamente empastadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado: Mate
Color: Según cartilla de colores empacados.
Aplicación: Brocha, rodillo o pistola pulverizadora convencional.
Presentación: 1 galón y 4 galones para blanco
N° de capas: 2 - 3, dependiendo del estado de la superficie y método de aplicación.
Diluyente: Agua potable.
Tiempo de secado (20°C y 60% HR):

Tacto	Secado Duro	Repintado Mínimo	Dureza final
1 – 2 hrs	6 – 8 hrs	4 hrs	7 días

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado.

Rendimiento Teórico: 40 m2/gln. por mano, dependiendo de cómo se aplica la pintura, del color elegido y del tipo de superficie a recubrir.

ESTABILIDAD DEL ENVASADO

24 meses, protegido de la intemperie, en envase lleno y sellado.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de Superficie

Superficies nuevas

Esperar 28 días después de aplicado cualquier tipo de enlucido cementicios antes de pintar, eliminar residuos del enlucido y aplicar de una a dos manos de Sellador Acrílico Tricolor, las manos dependerán de la absorción de la superficie.

Dejar secar 4 horas desde la última mano aplicada del Sellador Acrílico Tricolor

Superficies con pintura en buen estado

Eliminar polvo, grasa, u otro contaminante, generar una superficie rugosa usando lija N°120, luego aplica Sellador Acrílico Tricolor. Dejar secar 4 horas entre manos y finalmente aplicar dos manos de LÁTEX ANTIHONGOS FAST

Superficies con pintura en mal estado

Humedecer con agua y retirar con espátula la pintura suelta, dejarla libre de polvo, manchas de grasa, aceite u otro contaminante. Aplicar una mano de Sellador Acrílico Tricolor. Dejar secar 4 horas y aplicar dos manos de LÁTEX ANTIHONGOS FAST.

Acabado liso (sólo interiores).

Aplicar una mano de Sellador Acrílico Tricolor. Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar dos manos de LÁTEX ANTIHONGOS FAST.

La duración de la pintura depende del grado de preparación de la superficie.

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por PINTURAS TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica , se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. PINTURAS TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.

ESTA VERSION ANULA TODAS LAS ANTERIORES

Látex antihongos

Mate



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Pintar en ambientes ventilados. Evitar el contacto con la piel. Para más información consulte la Hoja de Datos de Seguridad.

PELIGRO

H302 Nocivo en caso de ingestión

H305 Puede ser nocivo en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

ALGUNOS CONSEJOS DE PRUDENCIA GHS

P210 Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas al descubierto/de superficies calientes. No Fumar.

P264 Lavarse. Cuidadosamente después de la manipulación

P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto

P273 No dispersar en el medio ambiente



Rev.01 E.V.
09-12-2024

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por PINTURAS TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica , se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. PINTURAS TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.

ESTA VERSION ANULA TODAS LAS ANTERIORES