Anticorrosivo

Mate



84A1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Recubrimiento formulado a base de resinas alquídicas modificadas, pigmentos y aditivos seleccionados, que le confieren a la película dureza, facilidad de aplicación, alto poder cubriente, resistencia a la intemperie y máxima adherencia sobre superficies metálicas.

USOS RECOMENDADOS

Anticorrosivo Fast se utiliza para proteger superficies de metal, expuestas a ambientes de mediana agresividad climática tales como: puertas, portones, ventanas, marcos, rejas, muebles y estructuras metálicas (fierro o acero) en general. Para asegurar una protección efectiva de la superficie, se sugiere aplicar sobre la superficie de **Anticorrosivo Fast** una pintura alquídica de terminación (Óleo brillante Fast o Esmalte sintético Fast).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado: Mate.
Color: según cartilla de colores empacados.
Aplicación: Brocha, rodillo o pistola pulverizadora convencional.
N° de capas: 2, dependiendo del estado de la superficie y método de aplicación.
Diluyente: Aguarrás mineral.
Tiempo de secado (20°C y 60% HR):
Tacto: 2 – 4 horas / Duro: 8 – 10 horas.

Tacto	Duro
2 – 4 horas	8 – 10 horas

Rendimiento aproximado: 28-35 m^2/gln en una mano.

ESTABILIDAD DEL ENVASADO

Almacenamiento: 12 meses en su envase original herméticamente cerrado, protegido de la intemperie.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie
Para lograr un buen resultado, la superficie debe estar firme, seca, libre de polvo, grasas, aceites u otros contaminantes.
En acero o fierros nuevos: Eliminar el aceite de protección con aguarrás mineral o diluyente sintético.
En acero o fierros oxidados: Eliminar el óxido suelto existente mediante escobilla de acero y posterior lijado.
En acero o fierros repintados: Eliminar la pintura suelta o mal adherida mediante método manual mecánico
ADVERTENCIA
No aplicar si la temperatura ambiental y/o de la superficie es menor a 5°C o mayor a 35°C. La humedad relativa del aire debe ser inferior a 80%. No aplicar con días de lluvia, niebla o llovizna, o si existe riesgo de ello.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El producto y el diluyente son inflamables por lo que deben mantenerse alejados de fuentes de calor o chispas. Pintar en ambientes ventilados, evitar el contacto con la piel. Para más información consultar la Hoja de seguridad.

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por PINTURAS TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica , se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. PINTURAS TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.

ESTA VERSION ANULA TODAS LAS ANTERIORES

Anticorrosivo

Mate



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El producto y el diluyente son inflamables por lo que deben mantenerse alejados de fuentes de calor o chispas. Pintar en ambientes ventilados, evitar el contacto con la piel. Para más información consultar la Hoja de seguridad.

PELIGRO

H302 Nocivo en caso de ingestión

H305 Puede ser nocivo en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

ALGUNOS CONSEJOS DE PRUDENCIA GHS

P210 Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas al descubierto/de superficies calientes. No Fumar.

P264 Lavarse. Cuidadosamente después de la manipulación

P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto

P273 No dispersar en el medio ambiente



Rev.01 E.V.
09-12-2024

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por PINTURAS TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica , se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. PINTURAS TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.

ESTA VERSION ANULA TODAS LAS ANTERIORES