Esmalte sintético

Brillante



84A3

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Recubrimiento de terminación, formulado a base de resinas sintéticas, pigmentos y aditivos selectos, que le confieren a la película seca elasticidad, durabilidad, flexibilidad, alta resistencia a la intemperie, poder cubriente, retención de brillo y facilidad de aplicación.

USOS RECOMENDADOS

Esmalte Sintético Fast es un producto diseñado para interiores y exteriores, como pintura de protección y terminación en empastes, yeso, madera, estructuras metálicas previamente preparadas, marcos, puertas y muebles.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado: Brillante.
Color: Según cartilla de colores empacados.
Aplicación: Brocha, rodillo o pistola pulverizadora convencional.
N° de capas recomendadas: 2-3, dependiendo del estado de la superficie y método de aplicación.
Diluyente: Aguarrás mineral.
Rendimiento teórico: 40 - 50m^2/galón por mano, dependiendo de la porosidad y estado de la superficie.
Tiempo de secado (20°C y 60% HR):

Tacto	Duro	Repintado Mínimo	Repintado Máximo
3 – 5 horas	12 – 14 horas	14 horas	7 días

El espesor de película, ventilación humedad y dilución pueden influir en los tiempos de secado.

Presentación de suministro: Envases de 900ml y galón.

ESTABILIDAD DEL ENVASADO

12 meses en su envase original herméticamente cerrado, protegido de la intemperie.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Para lograr un buen resultado, la superficie debe estar firme, seca, libre de polvo, grasas, aceites, oxidación, corrosión u otros contaminantes.

Sobre superficies pintadas: eliminar películas sueltas, descascaradas o en mal estado.

Sobre superficies metálicas: aplicar previamente 2 manos de Anticorrosivo Fast.

Sobre superficies de madera: lijar, eliminar asperezas del sustrato y aplicar previamente aceite de impregnación y/u óleo Opaco.

Sobre superficies de concreto: fraguar, lijar, alisar y sellar previamente.

No aplicar si la temperatura ambiental y/o de la superficie es menor a 5°C y mayor a 35°C. La humedad relativa del aire debe ser inferior al 80%. No aplicar con días de lluvia, niebla o llovizna, o si existe riesgo de ello.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El producto y su diluyente son inflamables, por lo que deben mantenerse alejados de fuentes de calor.

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por PINTURAS TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica , se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. PINTURAS TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.

ESTA VERSION ANULA TODAS LAS ANTERIORES

Esmalte sintético

Brillante



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El producto y su diluyente son inflamables, por lo que deben mantenerse alejados de fuentes de calor.

PELIGRO

H302 Nocivo en caso de ingestión

H305 Puede ser nocivo en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

ALGUNOS CONSEJOS DE PRUDENCIA GHS

P210 Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas al descubierto/de superficies calientes. No Fumar.

P264 Lavarse. Cuidadosamente después de la manipulación

P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto

P273 No dispersar en el medio ambiente



Rev.01 E.V.
09-12-2024

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por PINTURAS TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica , se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. PINTURAS TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.

ESTA VERSION ANULA TODAS LAS ANTERIORES